

**АНКЕТА** (титульный лист, часть I)  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ**  
**ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
 для формирования электронного паспорта объекта

**Наименование организации** (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №36 Невского района Санкт-Петербурга**

<b>1037825002423</b>		ОГРН
(полное и сокращенное наименование организации)		
<b>Вид деятельности организации</b> (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
1.80.10.1		ОКВЭД основной
2. и т.д.		ОКВЭД дополнительный
<b>Форма собственности</b>	13 – собственность субъектов Российской Федерации	ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)		
<b>Организационно-правовая форма</b>	20903	ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя организации</b>	Заведующий	Красикова А.А.
<b>Телефон, факс руководителя организации</b>	Тел.8 (812) 412-06-90	Факс 8 (812) 412-06-90
<b>Е-mail организации</b>		
<b>Юридический адрес организации</b>	192029	Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.29, к.3, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
<b>Фактический адрес организации</b>	192029	Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.29, к.3, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
<b>Наименование владельца объекта, в котором находится организация</b>		ОГРН
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №36 Невского района Санкт-Петербурга (в оперативном управлении)		ОГРН 1037825002423
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		
<b>Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация</b>		
192029, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.29, к.3, литер А		
(почтовый адрес)		
<b>Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация</b>		
Тел. (812) 412-06-90	Факс (812) 412-06-90	E-mail gdou_36@mail.ru
<b>Наименование вышестоящей организации</b>	Администрация Невского района Санкт-Петербурга	
ОГРН 1037825012752		
<b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>	192131	Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.163
	(индекс)	(почтовый адрес)
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>		
Глава администрации Невского района Санкт-Петербурга Серов К.Н.		
<b>Телефон, факс вышестоящей организации</b>	(812) 576-98-31	(812) 576-98-31
<b>Е-mail вышестоящей организации</b>	<a href="mailto:skg@tunev.gov.spb.ru">skg@tunev.gov.spb.ru</a>	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

## Титульный лист, часть II

<b>Наименование объекта</b> (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №36 Невского района Санкт-Петербурга												
<b>Фактический адрес объекта</b> (индекс, почтовый адрес)	Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.29, к.3, литер А												
<b>Общая площадь объекта</b> (указывается общая площадь в кв.м.)	925,7												
<b>Этаж / этажи расположения объекта</b> (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2												
<b>Кадастровый номер объекта</b>	78	12	07	10	06	02	30	12					
<b>Категории обслуживаемого населения:</b>	дети в возрасте от 2 до 7 лет												
<b>Категории обслуживаемых инвалидов:</b>	У												
<b>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:</b> (да, нет)	У												

## АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Подходы к объекту, пути движения</b>										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.1	Пути пешеходного движения	1	1	0	Территория не принадлежит ГБДОУ детскому саду №36 Невского района Санкт-Петербурга					
		1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	2,3	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.4.1.2	

		1	1	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	8	не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	
		1	1	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	10	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		1	1	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	1	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	---	не менее 0,05		
		0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	---	0,5		
		0	0	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	частично		п.4.1.3	
		1	1	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.4	
		0	1	0	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.1	
		0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке,	м	---	не менее 0,8	п.4.1.10	

					на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»					
		0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.1.9	
		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,025	п.4.1.9	
<b>2. Входной узел</b>										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.1	Наружные лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,33	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,12- 0,15		
		1	1	0	Ширина марша лестниц «О»	м	2,30	Не менее 1,35		
		0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	Нет		п.5.1.2	
		0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	0	0,85-0,92	5.2.15	
		1	1	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	Да		п. 4.1.12	
		0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	Да		п.4.1.12	
		0	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99		
	0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,06	п.5.2.16		
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные,	1	1	0	Ширина пандуса			1.0	Рис.Д9 «пандусы»	
						м	1,0			

	Откидные, выдвигаемые и т.п.)									
		1	1	0	Уклон пандуса «К» при перепаде высот свыше 0,2м	%	5	Не более 5 (1:20)	5.2.13	
		1	1		Уклон пандуса «К» при перепаде высот менее 0,2м	%	10	Не более 10 (1:10)		
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.6	Входные площадки									
	Площадка № 1 (центральный вход)	0	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.3	
		1	1	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
		0	0	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п. 5.1.3	
		1	1	0	Поперечный уклон	%	1	1-2	п. 5.1.3	
		1	1	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	
		0	0	0	Высота площадки	м	0	Не более 0,025	п.4.1.9	
		1	1	0	Ширина входной площадки «К»	м	2,3	≥ 1,50	п. 5.1.3	
		1	1	0	Глубина входной площадки «К»	м	2,21	≥ 1,85	п. 5.1.3	
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	---	≥ 2,20	п. 5.1.3	
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	---	≥ 2,20	п.5.1.3	
		0	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
		1	1	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	да		п.5.5.1	
	Площадка №2 (вход оборудованный для МГН «К»)	0	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.3	
		1	1	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
		0	0	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п. 5.1.3	
		1	1	0	Поперечный уклон	%	1	1-2	п. 5.1.3	
		1	1	0	Поверхность покрытий твердая, не	соответствие	да		п. 5.1.3	

					допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»					
		0	0	0	Высота площадки	м	0	Не более 0,025	п.4.1.9	
		1	1	0	Ширина входной площадки «К»	м	2,2	≥ 1,50	п. 5.1.3	
		1	1	0	Глубина входной площадки «К»	м	1,9	≥ 1,85	п. 5.1.3	
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	---	≥ 2,20	п. 5.1.3	
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	---	≥ 2,20	п.5.1.3	
		1	1	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О» «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.5.1, п.5.1.6	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С	наличие	да		п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.7	Входные тамбуры									
	Тамбур центрального входа	1	1	1	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	1,3	Не менее 1,5	5.1.7.	
		0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	нет		п.5.1.7	
	Тамбур (вход оборудованный для МГН «К»)	1	1	1	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	2,2	Не менее 1,5	5.1.7.	
		0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	нет		п.5.1.7	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Входные двери центрального входа	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	1,2	Не менее 1,2	п. 5.1.4	

		1	1	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,04	Не более 0,014		
		0	0	0	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	нет		п. 5.1.4	
		0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	---	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4	
		1	1	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	да		п. 5.5.1, п.5.1.6	
	Входные двери (вход оборудованный для МГН «К»)	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	1,2	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	1	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,04	Не более 0,014		
		0	0	0	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	нет			
		0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	---	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4	
		1	1	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	да		п. 5.5.1, п.5.1.6	
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	---	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
		0	0	0	Звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов «С»	наличие	нет		п. 5.5.6	
		0	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет			
<b>3. Пути движения внутри здания</b>										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	---	0,6		
		0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	---	0,6	п.5.2.3	
		0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом	м	---	0,6		



					коммуникационных путей «С»					
		1	1	0	Ширина пути движения «К»	м	1,6	не менее 1,5	п. 5.2.1	
		1	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	1,0	не менее 0,9	п.5.2.2	
		1	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,5	не менее 1,4	п.5.2.2	
		1	1	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,3	не менее 1,2	п.5.2.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	---	не менее 0,05	п.5.2.7	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	---	не более 0,013	п.5.2.8	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,00	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		1	1	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.3	Внутренние лестницы									
	Лестница № 1	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,33	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,13	0,13 - 0,17		
		1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9	
		0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения	наличие	нет			

					соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»					
		1	1	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9 с одной стороны	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,10	0,27-0,33		
		1	1	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,06	0,04-0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	---	не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	---	не менее 0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	---		п. 5.2.11	
		1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,30	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	---	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	1	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
		1	1	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п.5.2.16	
		1	1	0	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	да			
	Лестница №2	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,33	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,13	0,13 - 0,17		
		1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.2.9	
		1	1	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9 с одной стороны	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,10	0,27-0,33		

		1	1	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		1	1	0	Диаметр круглого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,06	0,04-0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	---	не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	---	не менее 0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	---		п. 5.2.11	
		1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,30	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	---	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	1	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
		1	1	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п.5.2.16	
		1	1	0	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	да			
	Название зоны (технического средства)									
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	1	1	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	1,5	Не менее 1,5	п. 5.2.13, 5.2.1	
		1	1	0	Уклон пандуса «К»	%	5	Не более 5 (1:20)		
		1	1	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0.2 м «К»	%	10	Не более 10 (1:10)		
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.10	Пути эвакуации	1	1	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету	соответствие	да		П.5.2.31	

					по отношению к прилегающим поверхностям пола					
		1	1	0	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие				п.5.2.31
		1	1	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			п.5.5.5
		1	1	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да			п.5.5.1
<b>4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях</b>										
	Название зоны (технического средства)									
4.8.1	Помещения				Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	1,1	От 0,85 до 1,1		п.5.4.2
				То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	---	Не менее 0,4		п.5.4.2	
				Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	1,8	Не более 0,8			
<b>5. Санитарно-гигиенические помещения</b>										
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.1	Кабина в общей уборной	1	1	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	0% – К, О 100% – С, Г, У	не менее 7		п.5.3.2
		0	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	---	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	1	Ширина кабины «К»	м	1,00	Не менее 1,65		
		1	1	0	Глубина кабины «К»	м	1,5	Не менее 1,8		
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9		
		1	1	0	Направление открывания двери кабины	-	наружу	наружу		

					«К», «О», «С», «Г», «У»				
		0	0	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		
		1	1	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		
		0	0	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6, п.5.5.7
		0	1	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	1	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				

Заполнил Анкету:  
412-06-90  
телефон

Заведующий хозяйством

Кислицина М.С.  
ФИО

(подпись)

10.12.2018г.

10.12.2018г.

Согласовано:  
412-06-90  
телефон

Заведующий ГБДОУ №36  
Должность руководителя обследованного  
объекта

Красикова А.А.  
ФИО

(подпись)



